



LASUR OPACO

PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA

Lasur decorativo satinado para decorar y proteger la madera en exterior.

Lasur Opaco, proporciona una elevada resistencia al exterior. De fácil mantenimiento, su película no cuarteja debido a la acción de la luz solar. Lasur Opaco proporciona un acabado altamente decorativo respetando al máximo el aspecto natural de la madera.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- EXTERIOR
- LASUR DECORATIVO A PORO ABIERTO
- RESPETA EL TEXTURADO DE LAS VETAS
- ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV
- FÁCIL MANTENIMIENTO
- NO CUARTEA
- CERTIFICADO A+: MÁXIMA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR



LASUR OPACO

12390 SATINADO

REALZA LA TEXTURA NATURAL DE LA VETAS

CARACTERÍSTICAS

- Lasur decorativo a poro abierto
- Respeta el texturado de las vetas
- Alta resistencia a los rayos UV
- Fácil mantenimiento. No cuartea
- Disponible en 14 colores opacos
- Producto al agua. Bajo olor
- Buena aplicabilidad
- Transpirable

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

La madera debe estar limpia, seca y libre de humedad superficial. Lijar la madera en el sentido de las vetas, con lija de papel de grano medio. Para una mayor protección se recomienda aplicar una mano previa de Fondo para Lasur.

Repintado:

En el caso de maderas pintadas o con Lasur deteriorado, cepillar o lijar cuidadosamente la madera para eliminar por completo cualquier resto de pintura y proceder como para maderas nuevas.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar dos manos de Lasur Opaco.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Producto listo al uso.

Aplicación:

A brocha. Agitar regularmente el producto con una espátula durante la aplicación para asegurar una mayor homogeneidad de color y brillo.

Tiempo de secado:

Superficial: 1-2 horas.

Repintado: 4-6 horas.

(a 20°C y 60% de humedad relativa)

Rendimiento medio teórico:

15 m²/L por mano.

COV'S:

Bajo (0.30-7,99).

La reducción de COV's contribuye a la mejora del Medio Ambiente.

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Color: Negro (0531), Blanco (0501).

Colores de base: TR.

Acabado: Satinado.

Formatos: 750ml y 4L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es



 **Valentine**

 **CIN**