



LASUR SUPER SATINADO

PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA

Protector decorativo de la madera con una elevada durabilidad en exterior y un bajo olor. De fácil aplicación y mantenimiento, presenta un excelente comportamiento en exteriores. Su tiempo de secado es más rápido si lo comparamos con los barnices tradicionales.

Diluable con agua, Lasur Super Satinado decora y protege la madera contra las humedades y la intemperie, volviéndola más resistente y duradera.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- EXTERIOR
- ALTA DURABILIDAD EN EXTERIOR
- BAJO OLOR
- SECADO RÁPIDO
- DILUIBLE CON AGUA
- DISPONIBLE EN 8 TONOS DE MADERA Y 10 TONOS DECORATIVOS
- CERTIFICADO A+: MÁXIMA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR



LASUR SUPER SATINADO

12355 SATINADO

PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA

CARACTERÍSTICAS

- Alta durabilidad en exterior
- Bajo olor
- Secado rápido
- Diluible con agua
- Fácil aplicación

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

Efectuar un lijado de la madera en el sentido de las vetas con lija de grano medio. El soporte debe estar seco, limpio, libre de polvo y otros contaminantes. Las maderas resinosas se deben cepillar previamente.

Repintado:

En el caso de maderas pintadas o con barniz deteriorado, lijar hasta eliminar por completo cualquier resto de pintura o barniz y proceder cómo para maderas nuevas. Cuando no existe degradación visible del acabado anterior, lijar con lija de grano fino y eliminar el polvo.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar entre dos y tres manos lijando entre las mismas con lija de grano fino.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Producto listo al uso.

Aplicación:

A brocha. Agitar regularmente el producto en el envase con una espátula durante la aplicación para asegurar una mayor homogeneidad de color y brillo. Efectuar un mantenimiento regular cada 12-24 meses, lijando ligeramente y aplicando una nueva mano.

Tiempo de secado:

Superficial: 1-3 horas.

Repintado: 8-10 horas.

(a 20°C y 60% de humedad relativa)

Rendimiento medio teórico:

15 m²/L por mano.

COV'S:

Bajo (0.30-7,99).

La reducción de COV's contribuye a la mejora del Medio Ambiente.

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Color: Incoloro (0000), Roble (0473), Caoba (0480), Iroko (0470), Castaño (0476), Palisandro (0471), Teka (0481), Ipe (0477), Nogal (0478).

Colores de base: TR.

Acabado: Satinado.

Formatos: 750ml y 4L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

BARNICES VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona

Tel: 935 656 600 - Fax: 935 653 811 - e-mail: valentine@valentine.es
www.valentine.es

