



Fecha de actualización: Enero 2016



FONDO PARA LASUR

PARA LA PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MADERA

Producto altamente transpirable a poro abierto para la protección y preparación de la madera.

Regula la absorción del soporte, garantizando una elevada homogeneidad de color de las capas de acabado. Protege en profundidad y nutre la madera.

Fondo para Lasur permite acabar con cualquier Lasur de la gama CIN Woodtec® bien sea al agua o al disolvente, proporcionando un sistema completo de pintado a poro abierto.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- EXTERIOR / INTERIOR
- PROTEGE EN PROFUNDIDAD
- HIDROFUGANTE
- NUTRE LA MADERA
- TRANSPIRABLE
- PERMITE ACABAR CON CUALQUIER LASUR CIN WOODTEC®
- PRODUCTO AL AGUA, BAJO OLOR
- CERTIFICADO A+: MÁXIMA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR



FONDO PARA LASUR

J9150 INCOLORO

PARA LA PROTECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LA MADERA

CARACTERÍSTICAS

- Protege en profundidad
- Hidrofugante
- Nutre la madera
- Transpirable
- Permite acabar con cualquier Lasur CIN Woodtec®
- Bajo olor

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

La madera debe estar limpia, seca y libre de humedad superficial. No aplicar si el contenido de humedad de la madera es superior al 15%.

Repintado:

Si la protección anterior de la madera es a poro abierto, lijar previamente y aplicar Fondo para Lasur.

Si se trata de barniz o esmalte viejo, es necesario eliminarlo por completo y posteriormente aplicar Fondo para Lasur.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar entre una y dos manos.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Producto listo al uso.

Aplicación:

A brocha, rodillo o pistola. Una vez seca, cada mano se debe lijar con lija de papel de grano fino antes de aplicar la capa siguiente.

Acabar con los Lasures CIN Woodtec®.

Tiempo de secado:

Superficial: 1-2horas.

Repintado: 6-8 horas.
(a 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

15 m²/L por mano.

COV'S:

Bajo (0.30-7,99).

La reducción de COV's contribuye a la mejora del Medio Ambiente.

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Color: Incoloro (0000).

Acabado: Mate.

Formatos: 750ml y 4L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es



 **Valentine**

 **CIN**