



Fecha de actualización: Enero 2016

ACEITE DE TECA

PROTEGE Y EMBELLECE LA MADERA DE FORMA NATURAL

Producto destinado al tratamiento natural de la madera, protegiéndola convenientemente contra los rayos UV y la intemperie.

Penetra profundamente en la madera, manteniendo el aspecto natural de la misma. De fácil mantenimiento, no necesita un lijado como exigen los barnices tradicionales.

El aceite de teca es resistente al sol y al agua, convirtiéndolo en el producto adecuado para la protección y decoración de la madera expuesta al exterior.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- EXTERIOR
- PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS UV
- RESISTENTE AL AGUA
- RAPIDEZ DE SECADO
- NUTRE LA MADERA
- CERTIFICADO A+: MÁXIMA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR



ACEITE DE TECA

PROTEGE Y EMBELLECE LA MADERA DE FORMA NATURAL

CARACTERÍSTICAS

- Protege contra los rayos UV
- Resistente al agua
- Fácil aplicación
- Fácil mantenimiento
- Rapidez de secado
- Embellece la madera de forma natural
- No forma película

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

Efectuar un lijado de la madera en el sentido de las vetas con lija de grano medio. El soporte debe estar seco, limpio, libre de polvo y otros contaminantes. Las maderas resinosas se deben cepillar previamente.

Repintado:

En el caso de maderas pintadas cepillar o lijar cuidadosamente para eliminar cualquier resto de pintura o barniz. Proceder a continuación como para maderas nuevas.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar entre una y dos manos del producto.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Producto listo al uso.

Aplicación:

A brocha. Pasados unos 30 minutos de la aplicación retirar el producto no absorbido con un paño limpio. Efectuar un mantenimiento regular a base de un suave lijado y limpieza aplicando una nueva capa.

Tiempo de secado:

Superficial: De 3 a 5 horas.

Repintado: 24 horas.
(a 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

8-12 m²/L por mano.

COV'S:


Alto: 25% - 50%.

La reducción de COV's contribuye a la mejora del Medio Ambiente.

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Color: Incoloro (0000).

Formatos: 750ml y 4L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U
Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es



 **Valentine**

 **CIN**