



## MATIZANTE

ADITIVO QUE PROPORCIONA UN MENOR BRILLO (SATINAR O MATIZAR) AL AÑADIRLO A ESMALTES, BARNICES Y PINTURAS

Este producto está formulado con el objetivo de conseguir un menor brillo en la mayoría de esmaltes, lacas y pinturas base disolvente, sea cual sea la aplicación de los mismos ya que no afecta al resto de propiedades.

- MÁXIMA EFECTIVIDAD
- ALTA CONCENTRACIÓN
- FLUIDO. FÁCIL INCORPORACIÓN
- APTO PARA INTERIORES Y EXTERIORES

## ADITIVOS

### CARACTERÍSTICAS

- Máxima efectividad
- Alta concentración
- Fluido. Fácil incorporación
- Apto para interiores y exteriores

### PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Las superficies, ya sean nuevas o pintadas, deben prepararse según la pintura base.

### APLICACIÓN

#### Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Para aplicar a pistola, en sustitución del disolvente de aplicación, añadir el Aditivo Matizante en el porcentaje necesario según cuadro adjunto. Posteriormente remover hasta completa homogeneización.

#### % BRILLO FINAL EN ANGULO DE 60°

Pintura Original	55-65 (semi-bte)	35-45 (sat)	15-25 (semi-mat)	Inf a 5 (mate)
Esm. Sint. Brillante	10	15	20	30
Esm. Sint. Semi-bte.	3	7	15	-
Esm. Sint. Sat.	-	-	5	15
Esm. Poliuretano Acrílico	25	30	-	-
Laca Nitro Bte	-	1	5	25
Poliuretano Color claro	15	20	30	-
Poliuretano color oscuro	20	25	-	-

Recomendamos efectuar una prueba previa y no superar en ningún caso el 30% del peso.

#### Tiempo de secado:

**Secado:** el tiempo que corresponda a la pintura base.

### PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

**Color:** Gel ligeramente turbio.

**Formatos:** 1L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR



CIN VALENTINE, S.A.U  
Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona  
Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valentine.es

