



ANTIGOTERAS

Antigoteras, revestimiento acuoso de capa gruesa para prevenir filtraciones de agua en cubiertas y tejados.

Antigoteras permite ser armado con malla o tejido de fibra de vidrio para salvar grietas y/o juntas de dilatación.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- COPOLÍMERO ACRÍLICO ELÁSTICO
- CAPA GRUESA
- IMPERMEABLE
- EXCELENTE ADHERENCIA
- APLICACIÓN DIRECTA AL SOPORTE
- FLEXIBLE

ANTIGOTERAS

A0129

LÍNEA FACHADAS

CARACTERÍSTICAS

- Copolímero acrílico elástico
- Capa Gruesa
- Impermeable
- Excelente adherencia
- Aplicación directa al soporte
- Resistente a la radiación solar
- Flexible

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

Sobre cemento, revoco, ladrillo, piedra etc. La superficie debe de estar fraguada, firme y exenta de suciedad o polvo. Aplicar una 1ª mano de Antigoteras diluido un 50% con agua y, respetando los tiempos de repintado, acabar con dos o tres manos del mismo revestimiento.

Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, cepillar para eliminar partículas sueltas y polvo. Reparar las posibles fisuras con

Alltek Exterior o con Antigoteras y malla, y proceder como para superficies nuevas.

Si están en mal estado, limpiar la superficie mediante chorro de agua a alta presión o cepillado a fondo, reparar desperfectos y aplicar una 1ª mano de Antigoteras diluido tal como indicábamos.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar un mínimo de dos manos del producto.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase y aplicar la 1ª mano diluida con agua como imprimación, y las siguientes capas sin dilución.

Aplicación:

Aplicar a brocha, rodillo o pistola airless de forma que se obtenga el espesor conveniente.

Tiempo de secado:

Superficial: 2-3 horas.

Repintado: 8 horas.

(a 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

3-4m²/L por mano. Ver garantías en Ficha Técnica.

COV'S

Bajo (0,00-0,29).

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Colores: Blanco, Rojo, Verde (solo envases de 15 L) y Gris.

Acabado: : Semi mate.

Formatos: 0,75L, 4L y 15L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es



 **Valentine**

 **CIN**