

FACHADAS EXTERIOR FIJADOR DE FONDOS UNIVERSAL

LÍNEA FACHADAS



Fecha de actualización: Enero 2013

FIJADOR DE FONDOS UNIVERSAL

Fijador de Fondos Universal blanco o incoloro, imprimación con resinas al pliolite para todo tipo de superficies de obra.

Fijador de Fondos Universal asegura la adherencia en superficies difíciles de cualquiera de los revestimientos para Fachadas. Excelente capacidad como sellador y alta resistencia a la alcalinidad.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- COPOLÍMERO ACRÍLICO AL DISOLVENTE
- EXCELENTE ADHERENCIA
- RÁPIDO SECADO
- APLICACIÓN DIRECTA AL SOPORTE
- TRANSPIRABLE

FIJADOR DE FONDOS UNIVERSAL

Incoloro E4137
Blanco E4138

LÍNEA FACHADAS

CARACTERÍSTICAS

- Copolímero acrílico al disolvente
- Excelente adherencia
- Rápido secado
- Aplicación directa al soporte
- Transpirable
- Fijación de sustratos envejecidos
- Cumplen COV's 2010

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

Sobre cemento, revoco, ladrillo, piedra, etc., la superficie debe de estar fraguada, firme y exenta de suciedad o polvo. Aplicar una mano de Fijador Universal (blanco o Incoloro) y, respetando los tiempos de repintado, acabar con dos o tres manos del revestimiento elegido.

Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, cepillar para eliminar partículas sueltas o polvo. Reparar las posibles fisuras con Alltek Exterior y proceder como para superficies nuevas.

Si están en mal estado, limpiar la superficie mediante chorro de agua a alta presión o cepillado a fondo, reparar desperfectos y aplicar una mano de Fondo Universal Incoloro. Pasadas 24 horas, aplicar dos manos del revestimiento elegido.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar una capa como mínimo de Fijador.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Aplicación:

Aplicar a brocha, rodillo o pistola airless de forma que se obtenga la saturación del soporte esperada.

Tiempo de secado:

Superficial: 1-2 horas.

Repintado: 4-6 horas.
(a 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

10-14m²/L por mano. (Incoloro).

6-8 m²/L por mano. (Blanco).

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Acabado: Satinado (Incoloro) y Mate (Blanco).

Formatos: 4L y 15L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

BARNICES VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: valentine@valentine.es
www.valentine.es



 **Valentine**

 **CIN**