



Fecha de actualización: Enero 2016

IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD

AISLANTE DE LA HUMEDAD Y DE LAS EFLORESCENCIAS

Impermeabilizante Antihumedad, tratamiento de las superficies de yeso y mampostería aislante de la humedad y las eflorescencias.

Impermeabilizante Antihumedad está especialmente formulado para sellar la humedad que procede del interior del sustrato y que afecta a la adherencia de las pinturas. Sella las eflorescencias o salitre propios de los materiales de construcción.

Se puede aplicar sobre superficies de hormigón, cemento, prefabricados, etc.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- INTERIOR-EXTERIOR
- TRATAMIENTO AISLANTE DE HUMEDAD Y EFLORESCENCIAS
- MEJORA LA ADHERENCIA
- AISLA EVITANDO LA AFLORACIÓN DE MANCHAS DE HUMEDAD
- FACILITA LA CUBRICIÓN CON EL PRODUCTO DE ACABADO



IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD

AISLANTE DE LA HUMEDAD Y DE LAS EFLORESCENCIAS

CARACTERÍSTICAS

- Tratamiento aislante de la humedad y de las eflorescencias
- Mejora la adherencia
- Aísla evitando la afloración de manchas de humedad
- Facilita la cubrición con el producto de acabado

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Las superficies a pintar se deben preparar de una forma correcta y limpiar perfectamente.

Superficies nuevas:

Limpiar, desengrasar y cepillar bien eliminando el salitre y las eflorescencias con sulfamán. Es conveniente que la superficie esté ligeramente húmeda para aplicar el Impermeabilizante Antihumedad.

Superficies pintadas:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijarla y eliminar el polvo. Si está en mal estado se deberá eliminar completamente y proceder como para superficie nueva.

APLICACIÓN

Aplicar de una a dos capas de producto

Preparación:

Producto listo al uso. En caso necesario diluir con un 10% de Diluyente CP-20.

Aplicación:

Rodillo o brocha.

Tiempo de secado:

Secado: 1 hora.

Repintado: 24 horas (a 20 °C y 60% humedad relativa).

Rendimiento:

5 – 7 m²/L (dependiendo del soporte y la dilución).

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Color: Blanco.

Formatos: 0,750L y 4L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U
Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es



 **Valentine**

 **CIN**