



Fecha de actualización: Enero 2016

# DECAPANTE PARA MADERA

## GEL DE ALTA EFECTIVIDAD PARA SUPERFICIES DE MADERA

### Decapado de pinturas viejas.

La operación de eliminación de pintura vieja puede ser extremadamente difícil y lenta recurriendo a los medios mecánicos normalmente utilizados, bien debido a la forma de las superficies o bien debido a las innumerables capas y la dureza de la tinta vieja. La utilización del Decapante facilita la tarea de eliminación, ya que actúa sobre la pintura, ampollándola y separándola del soporte.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- DECAPADO RÁPIDO
- NO DESCUELGA. PUEDE EMPLEARSE EN SUPERFICIES VERTICALES
- FÁCIL DE LIMPIAR
- EXENTO DE CLORURO DE METILENO

# DECAPANTE PARA MADERA

## COMPLEMENTOS MADERA

### CARACTERÍSTICAS

- Decapado rápido
- Gran eficacia
- No descuelga. Puede emplearse en superficies verticales
- Exento de cloruro de metileno
- Fácil limpieza
- Decapado en pinturas envejecidas

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

**Soportes metálicos:** Aplicar directamente el Decapante sobre la pintura vieja.

**Otros soportes:** Debe ser siempre efectuado un ensayo previo por dos motivos: soportes sensibles a disolventes y madera o soportes porosos.

#### Observaciones:

El decapante contiene disolventes muy volátiles que pueden ocasionar presiones altas en el interior de los envases. Así, al abrir los envases, se debe tener especial cuidado para que la tapa salte bruscamente.

Debido al elevado poder solvente del Decapante debe evitarse el contacto con la piel. En el caso que se produzca se debe lavar la zona afectada únicamente con agua y jabón.

### APLICACIÓN

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Producto listo al uso.

#### Aplicación:

Aplicar con brocha una capa gruesa y uniforme sobre la pintura a decapar. Dejar actuar de 5 a 10 minutos. Con ayuda de una espátula eliminar la pintura vieja levantada. Repetir la operación en el caso de que la eliminación no haya sido total. Limpiar la superficie con un diluyente de limpieza adecuado.

#### Rendimiento medio teórico:

En función del espesor y número de capas.

Conservar el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

### PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

**Color:** Producto pastoso.

**Formatos:** 1L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U  
Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valentine.es

