

FACHADAS EXTERIOR VALSTONE2

LÍNEA FACHADAS



Fecha de actualización: Enero 2013



VALSTONE2

Revestimiento acuoso para fachadas con un excelente aspecto decorativo mate liso.

Valstone2, posee una elevada resistencia a la alcalinidad y una buena transpirabilidad asegurando un buen comportamiento en diferentes ambientes.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- ALTA CUBRICIÓN
- BUENA ADHERENCIA
- BUENA RESISTENCIA A LA LUZ SOLAR
- PELÍCULA RESISTENTE
- GARANTÍA 5 AÑOS

multicolor 3G

 Valentine

CIN

VALSTONE2

LÍNEA FACHADAS

A0700

CARACTERÍSTICAS

- Buena adherencia
- 156 colores resistentes 100% al exterior
- Carta de 15 colores ready

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

Sobre cemento, revoco, ladrillo, piedra, etc., la superficie debe de estar fraguada, firme y exenta de polvo y suciedad. Aplicar una mano de Fijador Fondos Universal Blanco (Ref. E4-137) y acabar con dos o tres manos de Valstone2.

Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, cepillar para eliminar partículas sueltas y limpiar. Reparar las posibles fisuras con Alltek Exterior (Ref.15-970) y proceder como para superficies nuevas.

Si está en mal estado, limpiar la superficie mediante chorro de agua a alta presión o cepillado a fondo, reparar desperfectos y aplicar una mano de Fondo Universal Incoloro (Ref.E4-137). Pasadas 24 horas, aplicar dos o tres manos de Valstone2.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar un mínimo de dos manos del producto.

Preparación:

Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase. Diluir, si es necesario, con agua hasta un máximo del 10 %.

Aplicación:

Aplicar a brocha, rodillo o pistola airless de forma que se obtenga el espesor conveniente.

Tiempo de secado:

Superficial: 1 hora.

Repintado: 3 - 4 horas.

(a 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

10 – 14 m²/L por mano (sobre superficies lisas).

COV'S:

Bajo (0,30-7,99).

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Colores: Blanco y Bases // Carta de 15 Colores.

Acabado: Mate.

Formatos: 4L y 15L.

5
AÑOS
GARANTÍA



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es @cin.com
www.valentine.es



 **Valentine**

 **CIN**