

## ANTIHUMEDAD HIDRO SB FACHADAS

AQUASTOP



Fecha de actualización: Enero 2016

## HIDRO SB FACHADAS

LÍNEA ANTIHUMEDAD AQUASTOP

**Hidrofugante para superficies verticales de silicona en base solvente para aplicación en materiales porosos de fachadas.**

Impermeabilización de materiales porosos y no fisurados en fachadas impidiendo la entrada de agua y protegiéndolos contra las agresiones climatológicas.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- EXTERIOR
- EVITA LA ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD
- EVITA LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA CONGELACIÓN DEL AGUA ABSORBIDA POR EL SOPORTE
- IMPIDE LA PENETRACIÓN DE HUMEDAD



# HIDRO SB FACHADAS

## LÍNEA ANTIHUMEDAD AQUASTOP

17-620

### CARACTERÍSTICAS

- Evita la acumulación de suciedad
- Evita los daños causados por la congelación del agua absorbida por el soporte
- Impide la penetración de humedad

### PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Los soportes debe ser porosos y estar bien adheridos. La superficie debe estar seca, firme y exenta de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes.

#### Observaciones:

Dado que este producto está basado en siliconas, se recomienda que durante su aplicación se evita la contaminación de las zonas adyacentes (en metal, madera y cristal) ya que podría dificultar su limpieza o causar problemas en el pintado posterior.

### APLICACIÓN

#### Preparación del producto:

Agitar hasta completa homogeneización.

#### Dilución:

Producto listo al uso.

#### Aplicación:

Aplicar HIDRO SB FACHADAS en una sola capa hasta saturación del soporte, sin dejar que goteen sobre superficies ya tratadas. En caso de duda, hacer un ensayo de compatibilidad con el soporte. Este producto debe ser siempre aplicado en paredes verticales.

#### Tiempo de secado:

2 horas aproximadamente.

(a 20° C y 60% de humedad relativa).

#### Rendimiento medio teórico:

1-4 m<sup>2</sup>/L por mano.

#### COV's:

La reducción de COV's contribuye a la mejora del Medio Ambiente.

### PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Formatos: 1L, 5L y 25L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valentine.es



 **Valentine**

 **CIN**