

ANTIHUMEDAD HIDRO WB FACHADAS

AQUASTOP



Fecha de actualización: Enero 2016

HIDRO WB FACHADAS

LÍNEA ANTIHUMEDAD AQUASTOP

Hidrofugante acuoso para superficies verticales, basado en una emulsión de silano/siloxano para aplicación en materiales porosos de fachadas.

Presenta una tonalidad blanquecina que es invisible después de seco.

Impermeabilización de materiales porosos y no fisurados, impidiendo la entrada de agua y protegiéndolos contra las agresiones climatológicas.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- EXTERIOR
- MICROPOROSO
- NO ALTERA EL ASPECTO DE LOS MATERIALES
- BUENA CAPACIDAD DE PENETRACIÓN



HIDRO WB FACHADAS

LÍNEA ANTIHUMEDAD AQUASTOP

17-610

CARACTERÍSTICAS

- Microporoso
- No altera el aspecto de los materiales
- Buena capacidad de penetración

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Los soportes debe ser porosos y estar bien adheridos. La superficie debe estar seca, firme y exenta de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes.

Dado que este producto está basado en siliconas, se recomienda que durante su aplicación se evita la contaminación de las zonas adyacentes (en metal, madera y cristal) ya que podría dificultar su limpieza o causar problemas en el pintado posterior.

APLICACIÓN

Preparación del producto

Agitar hasta completa homogeneización.

Dilución:

Producto listo al uso.

Aplicación:

Aplicar HIDRO WB FACHADAS en una sola capa hasta saturación del soporte, sin que gotee sobre las superficies ya tratadas. Evitar capas gruesas para que los materiales no caleen. En caso de duda, hacer un ensayo de compatibilidad con el soporte.

Tiempo de secado:

2 horas aproximadamente.

(a 20° C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

4-6 m²/L por mano.

COV's:

La reducción de COV's contribuye a la mejora del Medio Ambiente.

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Formatos: 1L, 5L y 25L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es

