

ANTIHUMEDAD ANTI-SALITRE

AQUASTOP



Fecha de actualización: Enero 2016

ANTI-SALITRE

LÍNEA ANTIHUMEDAD AQUASTOP

Revestimiento acuoso que permite retardar la aparición de eflorescencias (depósitos de sales formados en la superficie del hormigón o en el de los morteros de cemento provenientes de sustancias solubles en agua que precipitaron por evaporación).

Aplicación en paredes interiores o exteriores donde se pretenda efectuar un tratamiento preventivo de paredes con eflorescencias.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- EXTERIOR - INTERIOR
- RETARDA LA APARICIÓN DE EFLORESCENCIAS
- BUENA APLICABILIDAD
- BUENA ADHERENCIA



ANTI-SALITRE

LÍNEA ANTIHUMEDAD AQUASTOP

CARACTERÍSTICAS

- Retarda la aparición de eflorescencias
- Buena aplicabilidad
- Buena adherencia

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Revocos de cemento: La superficie debe presentarse completamente seca, firme y exenta de polvo, grasas y otros contaminantes. Barrer para eliminar partículas sueltas no adheridas.

Las zonas con eflorescencias y revoco podrido deben ser eliminadas, abarcando una zona mayor de la contaminada. Inmediatamente volver a colocar revoco, lo que retarda aproximadamente 1 mes. Deben eliminarse las causas de filtración de humedad para evitar una posible nueva aparición de las eflorescencias.

Revocos anteriormente pintados: Efectuar una limpieza cuidadosa con chorro de agua bajo presión (o barrer para eliminar la pintura vieja no adherida). Proceder en las zonas de las eflorescencias como se indica para los revocos de cemento.

APLICACIÓN

Preparación del producto:

Agitar hasta completa homogeneización.

Dilución:

Producto listo al uso.

Aplicación:

Aplicar una capa de Aquastop Anti-Salitre.

Tiempo de secado:

Superficial: 1 hora aproximadamente.

Repintado: 16 horas aproximadamente.

(a 20° C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

10-14 m²/L por mano.

COV's:

La reducción de COV's contribuye a la mejora del Medio Ambiente.

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Formatos: **1L y 5L.**



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U
Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es

