



VALÓN PREMIUM ESPECIAL FACHADAS

Valón Premium Especial Fachadas, revestimiento 100% acrílico mate y acabado liso.

Valón Premium Fachadas, posee una elevada retención del color en exterior y es una película más robusta a las condensaciones nocturnas (exudaciones).

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- 100% ACRÍLICA
- ALTA RETENCIÓN DE COLOR
- ELEVADA CUBRICIÓN Y ADHERENCIA
- TRANSPIRABLE
- GARANTÍA 10 AÑOS

multicolor 3G

 Valentine

CIN

VALÓN PREMIUM ESPECIAL FACHADAS

A0539

LÍNEA FACHADAS

CARACTERÍSTICAS

- 100% acrílica
- Alta retención de color
- Elevada cubrición y adherencia
- Transpirable
- Garantía 10 años

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

Revocos de cemento nuevos – Esperar a la completa curación del cemento (aproximadamente 1 mes). Los revocos deben estar secos, limpios y exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes. Cepillar, si es necesario, para eliminar partículas sueltas no adheridas. Aplicar una capa de FONDO FIJADOR AL AGUA diluido 1:6 o FIJADOR DE FONDOS UNIVERSAL en superficies poco consistentes y absorbentes o muy alcalinas. En el caso de eflorescencias o salitre tratar con solución de ácido diluido (sulfúrico), aclarar con abundante agua y dejar secar. En zonas de humedad frecuente, aplicar 1 o 2 capas de IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD.

Repintado:

Revocos anteriormente pintados – si la pintura está bien adherida, cepillar para eliminar las partículas sueltas, limpiar y desengrasar. Sobre superficies satinadas lijar y aplicar previamente una capa de FONDO FIJADOR al AGUA diluido 1:6 o FIJADOR DE FONDOS UNIVERSAL. Reparar las fisuras de dimensiones comprendidas entre 0.3 y 1.0 mm y las zonas dañadas con ALLTEK EXTERIOR. En las zonas de revoco a la vista, proceder de acuerdo con lo indicado para revocos de cemento nuevos.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar un mínimo de dos manos del producto.

Preparación:

Remover bien hasta homogeneizar el contenido del envase. Diluir, si es necesario, con agua hasta un máximo del 10 %.

Aplicación:

Aplicar a brocha, rodillo o pistola airless de forma que se obtenga el espesor conveniente.

Tiempo de secado:

Superficial: 30 minutos.

Repintado: 3 - 4 horas.

(a 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

10 – 14 m²/L por mano (sobre superficies lisas).

COV'S:

Bajo (0,30-7,99).

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Colores: : Blanco y Bases P , ED, M y TR para teñir a través del Sistema Multicolor 3G.

Acabado: Mate.

Formatos: 4L y 15L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es

