



## **CASHMERE** PINTURA PLÁSTICA DE MÁXIMA CALIDAD PARA INTERIORES EVITA EL TÍPICO RAYADO EN COLORES INTENSOS

**Pintura plástica de máxima calidad para la protección y decoración de paredes y techos en interiores.  
Calidad Premium**

Gracias a su tacto extremadamente suave y sedoso y su acabado excelente es la mejor opción para el pintado de paredes en interiores.

Formulado especialmente para evitar el típico rayado en colores intensos de las pinturas mates convencionales.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.



- INTERIOR
- CALIDAD PREMIUM
- ACABADO EXCELENTE
- EVITA EL RAYADO EN COLORES INTENSOS
- ACABADO SEDOSO Y EXTREMADAMENTE SUAVE.
- CARTA DE COLORES EXCLUSIVA
- ALTAMENTE LAVABLE
- ALTA OPACIDAD
- ACABADO MATE
- CERTIFICADO A+: MÁXIMA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

# CASHMERE

A0188 Mate

PINTURA PLÁSTICA DE MÁXIMA CALIDAD PARA INTERIORES  
EVITA EL TIPICO RAYADO EN COLORES INTENSOS

## CARACTERÍSTICAS

- Calidad premium
- Acabado excelente
- Evita el rayado en colores intensos
- Acabado sedoso y extremadamente suave
- Carta de colores exclusiva
- Altamente lavable
- Alta opacidad
- Acabado mate

## PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

### Superficies nuevas:

Se puede aplicar directamente o bien uniformar la absorción con Fondo Fijador al Agua. En zonas de humedad frecuente aplicar de 1 a 2 capas de Impermeabilizante antihumedad.

### Repintado:

Si la pintura vieja tiene buena adherencia, lijar y eliminar el polvo. Si está en mal estado, se deberá eliminar completamente y proceder como para superficies nuevas. Corregir desperfectos e irregularidades con la Masilla Alltek.

## APLICACIÓN

Se recomienda aplicar de dos a tres capas de pintura.

### Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Para la aplicación a rodillo anti-gota o brocha, diluir la primera capa con un 10% de agua y restantes con un 5%.

### Aplicación:

Brocha o rodillo anti-gota.  
Limpieza de utensilios con agua.

### Tiempo de secado:

**Superficial:** 30 minuts.

**Repintado:** 3-4 horas.  
(a 20°C y 60% de humedad relativa).

### Rendimiento medio teórico:

10-14 m<sup>2</sup>/L por mano.

## PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

**Color:** Blanco & carta de colores exclusiva mediante el Sistema Multicolor de Valentine.

**Colores de Base:** P, ED & TR.



**Acabado:** Mate.

**Formatos:** 1L y 4L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD  
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U  
Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com  
www.valentine.es



 **Valentine**

 **CIN**