



ACELERANTE

ADITIVO QUE PROPORCIONA MAYOR RAPIDEZ DE SECADO Y DUREZA A LAS IMPRIMACIONES Y ESMALTES SINTÉTICOS

Este producto está formulado con el objetivo de conseguir un menor tiempo de secado en todos los productos sintéticos, ya sea por tener que pintar con temperaturas bajas, por pérdidas de secado a causa del tiempo transcurrido desde la fabricación o por simple necesidad.

- MÁXIMA EFECTIVIDAD
- COMPATIBLE CON PRODUCTOS SINTÉTICOS
- FÁCIL EMPLEO
- APTO PARA INTERIORES Y EXTERIORES

ACCELERANTE

ADITIVOS

CARACTERÍSTICAS

- Máxima efectividad
- Compatible con productos sintéticos
- Fácil empleo
- Apto para interiores y exteriores

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Las superficies, ya sean nuevas o pintadas, deben prepararse según la pintura base.

APLICACIÓN

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

La dosis recomendada es del 10%, en sustitución del disolvente de aplicación. No sobrepasar el 20%.

Una vez añadido el aditivo, aplicar el producto en las 8 horas siguientes.

Aplicación:

Aplicar la pintura según las instrucciones propias de la misma.

Limpiar los utensilios con Disolvente para Sintéticos.

Tiempo de secado:

Secado: el tiempo que corresponda a la pintura base.

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Color: Incoloro

Formatos: 1L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U
Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es

