



Fecha de actualización: Enero 2016



DIRECTO AL METAL

ESMALTE LISO BRILLANTE & SATINADO PARA APLICAR SOBRE METAL EN SUPERFICIES LIMPIAS U OXIDADAS

Esmalte sintético antioxidante especialmente formulado para emplear directamente sobre superficies de hierro, incluso cuando estén oxidadas sin necesidad de imprimación.

Gracias a su excelente protección anticorrosiva y resistencia a la intemperie es la solución adecuada para el pintado de metales al exterior.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- INTERIOR-EXTERIOR
- APLICACIÓN DIRECTA SOBRE HIERRO
- NO ES NECESARIO UNA IMPRIMACIÓN PREVIA
- EXCELENTE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
- BUENA ADHERENCIA Y DUREZA
- GRAN FACILIDAD DE APLICACIÓN



multicolor 3G

 Valentine

CIN

DIRECTO AL METAL

D0600 Brillante
D0601 Satinado

BRILLANTE/SATINADO ESMALTE SINTÉTICO

CARACTERÍSTICAS

- Aplicación directa sobre hierro
- Buena adherencia y dureza
- No es necesario una imprimación previa
- Gran facilidad de aplicación
- Excelente protección anticorrosiva
- Interior-exterior

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

Metales Ferrosos: Preparar el metal de forma que esté exento de partículas sueltas de óxido, polvo, grasas y otros contaminantes efectuando un lijado por toda la superficie.

Metales no ferrosos (galvanizado, cobre aluminio): Preparar el metal de forma que esté exento de partículas sueltas de óxido, polvo, grasas y otros contaminantes efectuando una limpieza con disolvente para sintéticos. Posteriormente aplicar una capa de Valtodo.

Repintado:

Si la pintura está en buen estado proceder como anteriormente comentado, si está en mal estado, eliminarla mediante un lijado cuidadoso y posteriormente aplicar el Decapante.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar dos manos para conseguir un mejor acabado.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Para la aplicación a brocha o rodillo diluir hasta un 5% de Disolvente para Sintéticos

Para aplicar a pistola diluir con un 10%-15% de Disolvente para Sintéticos.

Aplicación:

A brocha, rodillo o pistola.
Limpiar los utensilios con Disolvente para Sintéticos.

Tiempo de secado:

Superficial: De 4 a 6 horas.

Repintado: 24 horas.

(a 20° C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

8-10 m²/L por mano (dependiendo del soporte y aplicación).

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Esmalte Liso Brillante

Colores: Blanco, Negro, Rojo Fulgurante, Verde Carruajes, Verde Josefina, Marrón, Amarillo, Azul Radiante, Gris Perla, Gris Plata.

Colores de base: TR, D, M & P.

Esmalte Liso Satinado

Colores: Blanco, Negro, Rojo Fulgurante, Verde Carruajes, Marrón, Gris Presidente.

Formatos: 250ml, 750ml y 4L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es



 **Valentine**

 **CIN**