



MOVIDUR SUPER

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE LA MADERA

Barniz acuoso para la protección y decoración de madera con una buena dureza y una buena resistencia mecánica y química.

MOVIDUR SUPER está disponible en incoloro y está recomendado para el barnizado de maderas en interior.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del Medio Ambiente.

- INTERIOR
- BRILLO
- BUENA DUREZA Y FLEXIBILIDAD
- BUENA RESISTENCIA AL AGUA
- BUENA RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA DOMÉSTICA
- SECADO RÁPIDO
- CERTIFICADO A+: MÁXIMA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR



MOVIDUR SUPER

12-320 Brillante
12-330 Satinado

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE LA MADERA

CARACTERÍSTICAS

- Interior
- Brillo
- Buena dureza y flexibilidad
- Buena resistencia al agua
- Buena resistencia a los productos de limpieza doméstica
- Secado rápido

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

La madera debe presentar seca, limpia y exenta de grasa, polvo u otros contaminantes. En maderas enceradas, proceder a quitar la cera.

Superficies nuevas:

Efectuar un lijado de la madera en el sentido de las vetas con lija de grano medio. Aplicar una mano de TAPAPOROS SUPER.

Repintado:

Si el barniz anterior está en mal estado o no tiene buena adherencia eliminarlo por completo mediante lijado o decapado y proceder como para maderas nuevas. Si está en buen estado lijar suavemente para abrir el poro y limpiar el polvo cuidadosamente.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar tres manos de MOVIDUR SUPER, lijando entre manos con lija de grano fino. En caso de que se pretenda obtener un acabado colorido, es aconsejable dar una mano de LASUR SUPER SATINADO del color deseado, seguida de dos manos de MOVIDUR SUPER.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Producto listo al uso. No diluir.

Aplicación:

Brocha.
Limpiar los utensilios con agua antes de que se sequen.

Tiempo de secado:

Superficial: 45 minutos.

Repintado: 3 horas.

(a 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

13 m²/L por mano.

COV'S:

Medio (8,00-24,99).

La reducción de COV's contribuye a la mejora del Medio Ambiente.

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Formatos: 750ml y 4L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es



 **Valentine**

 **CIN**