



MASILLA PLÁSTICA BLANCA

PREPARACIÓN REPARADORA

Masilla Plástica Blanca reparador para pequeños defectos superficiales en cualquier material de construcción: yeso, madera, fibrocemento, hormigón, material cerámico, etc.

Seca y endurecida puede soportar todo tipo de pinturas empleadas en decoración.

- LIJADO FÁCIL
- GRAN PODER DE RELLENO
- EXCELENTE EXTENSIBILIDAD, APLICACIÓN FÁCIL
- SECADO RÁPIDO
- COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE LAS PINTURAS

MASILLA PLÁSTICA BLANCA

PREPARACIÓN REPARADORA

CARACTERÍSTICAS

- Lijado fácil
- Gran poder de relleno
- Excelente extensibilidad, aplicación fácil
- Secado rápido
- Compatible con la mayoría de las pinturas

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Sustratos consistentes:

Yeso y madera, aplicar directamente a espátula sobre el defecto a corregir, lijando una vez seco. Superficies férricas, proteger previamente con 1-2 manos de Valfos símil Minio (cód. D0105) de Valentine.

Sustratos poco consistentes:

Eliminar las partes desconchadas y/o pulverulentas y fijar la superficie con Imprimación Selladora Sintética (cód. D0109) o Fondo Fijador al Agua (cód. A0180). Esperar un mínimo de 24 horas y aplicar Masilla Plástica Blanca.

APLICACIÓN

Preparación:

Aplicar a espátula sin diluir. Si la masilla queda algo espesa, se puede diluir con agua.

Aplicación:

Espátula.

Tiempo de secado:

Secado: 1 hora.

Lijable: 2 - 3 horas según espesor (a 20 °C y 60% humedad relativa).

Repintado: 4 - 8 horas según producto a aplicar (a 20 °C y 60% humedad relativa).

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Color: Blanco (0503). Se puede teñir con Valchromie (cód. J9170).

Acabado: Mate.

Formatos: 0,250L y 0,500L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U
Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es

