



Fecha de actualización: Enero 2016

AQUA PRIMER

IMPRIMACIÓN MULTIUSO AL AGUA AISLANTE DE MANCHAS

Aqua Primer, aísla las manchas gracias a su formulación especialmente realizada para solubilizar los distintos tipos de manchas.

Fondo al agua de anclaje sobre cemento, cerámica, madera y pinturas viejas. Aislante de manchas como nicotina, hollín, manchas de humedad secas, etc...

Por su excepcional adherencia sobre materiales no porosos es especialmente indicado como imprimación en la decoración y protección de estos materiales tanto en exteriores como en interiores.

Con una pintura plástica de acabado, se obtiene un buen sellado de manchas habitualmente rebeldes.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- INTERIOR-EXTERIOR
- EFICAZ AISLANTE DE MANCHAS
- MÁXIMA ADHERENCIA
- FÁCIL APLICACIÓN
- PELÍCULA SIN TENSIÓN
- PRODUCTO AL AGUA
- SIN OLOR



AQUA PRIMER

IMPRIMACIÓN MULTIUSO AL AGUA AISLANTE DE MANCHAS

CARACTERÍSTICAS

- Interior-exterior
- Eficaz aislante de manchas
- Máxima adherencia
- Fácil aplicación
- Película sin tensión
- Producto al agua
- Sin olor

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Todos los soportes deben estar secos, limpios, exentos de polvo y otros contaminantes.

Superficies nuevas:

Sobre yeso, hormigón y cemento, efectuar un cepillado de limpieza.

Sobre vidrio y cerámica, desengrasar con agua y detergente. Enjuagar y dejar secar antes de pintar.

Repintado:

Sobre pintura vieja bien adherida, limpiar y desengrasar.

Sobre pintura en mal estado, eliminarla por completo y proceder como en superficie nueva.

APLICACIÓN

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Producto listo al uso.

Aplicación:

Brocha, rodillo (aplicar sin diluir para no afectar la capacidad de aislamiento de manchas). o pistola (diluir con un 5% de agua).

Tiempo de secado:

Superficial: 4 horas.

Repintado: 6 horas.

(a 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

9-11 m²/L por mano.

COV'S:

Bajo: 0,30 – 7,99%.

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Color: Blanco.

Acabados: Mate.

Formatos: 1L y 4L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es

