



DUROCIN WB

MONOCOMPONENTE PARA SUELOS

Barniz uretano acuoso que protege y embellece suelos de madera de utilización doméstica. Presenta buena adherencia tanto en maderas nuevas como en suelos ya barnizados, siendo muy fácil de aplicar.

Aparte de su rápido secado, destaca la ausencia de olor a disolvente. Estas características, entre otras, hacen de DUROCIN WB, la mejor opción elegida para barnizar suelos en espacios habitados. Su bajo olor, y rápido secado, permiten aplicar dos manos a lo largo de un día de trabajo.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- MANTIENE EL TONO ORIGINAL DE LA MADERA
- BUENA RESISTENCIA AL DESGASTE
- SECADO RÁPIDO
- FÁCIL DE APLICAR
- GRAN DUREZA
- BAJO OLOR

DUROCIN WB

77-175 Brillante
77-185 Satinado

BARNIZ URETANADO ACUOSO MONOCOMPONENTE

CARACTERÍSTICAS

- Buena resistencia a la abrasión
- Elevada dureza
- Fácil de aplicar
- Secado rápido

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Superficies nuevas:

Lijar suavemente y eliminar el polvo.

Repintado:

Si el barniz viejo tiene buena adherencia, lijarlo suavemente y eliminar el polvo. Si está en mal estado, se deberá eliminar por completo y proceder cómo para madera nueva.

Para obtener un buen acabado es muy importante efectuar una limpieza perfecta antes de aplicar cada mano.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar tres manos de DUROCIN WB, efectuando un ligero lijado entre manos con lija de grano 220 para mejorar el aspecto del barnizado.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Producto listo al uso. No se recomienda diluir.

Limpieza de accesorios:

Limpiar los utensilios con agua antes de que se sequen.

Tiempo de secado:

Superficial: 1 horas.

Repintado: 3 horas.
(a 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

10 m²/L por mano.

COV'S:

Brillante y Satinado: Medio (8,00-24,99).

La reducción de COV's contribuye a la mejora del Medio Ambiente.

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

Color: Incoloro (0000).

Acabados: Brillante y Satinado.

Formatos: 5L.



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U
Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es



 **Valentine**

 **CIN**